Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001 Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация холодильного центра

ГКО-303-22-Р-АХЦ

Основной комплект рабочих чертежей



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001 Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация холодильного центра

ГКО-303-22-Р-АХЦ

Основной комплект рабочих чертежей

Генеральный директор

ГИП



Суриков С.О.

Захарова В.И.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИТОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОГРНИП 307770000631763

Заказчик: ООО «Арт-группа «Камень»

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация холодильного центра

ГКО-303-22-Р-АХЦ

Основной комплект рабочих чертежей

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИТОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОГРНИП 307770000631763

Заказчик: ООО «Арт-группа «Камень»

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация холодильного центра

ГКО-303-22-Р-АХЦ

Основной комплект рабочих чертежей

Начальник отдела

Jesus

К.В. Токарь

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Общие данные	/lucm 1–3
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема функциональная автоматизации холодильного центра	Лист 4
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (начало)	/lucm 5
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	Лист 6
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 7
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	Лист 8
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	Лист 9
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 10
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 11
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 12
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 13
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	Лист 14
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 15
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 16
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 17
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	/lucm 18
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (окончание)	/lucm 19
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема подключения насосов к шкафам управления (начало)	Лист 20
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема подключения насосов к шкафам управления (продолжение)	/lucm 21
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Схема подключения насосов к шкафам управления (окончание)	Лист 22
ГКО-303-22-Р-АХЦ	Холодильный центр. План расположения оборудования и прокладки трасс	Лист 23
ГКО-303-22-Р-АХЦ	План расположения и оборудования и прокладки трасс на кровле стилобата 1 корпуса.	Лист 24
ГКО-303-22-Р-АХЦ	План расположения оборудования и прокладки трасс на 2 этаже корпуса 1 и кровле стилобата 3 корпуса	Лист 25

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ГКО-303-22-Р-АХЦ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 3 листах
ГКО-303-22-Р-АХЦ.КЖ	Кαδельный журнал.	На 10 листах

- 1. Общие указания
- 1.1. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации.

Основанием для проектирования является:

- договор на проектирование;
- задание на проектирование.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих технических регламентов и нормативных документов:

- •Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- •Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- •Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- •СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- •СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»;
- •СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений»;
- •СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- •ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- •ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизированные системы управления. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
- •ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
- •ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
- •ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»
- •ПУЭ. Изд. 7 «Правила устройства электроустановок».

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	ГКО-303-22-Р-АХЦ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nãgok	Подп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ий комплекс с подземной проспект Мира, вл. 222/2				
	Разработал Зотова			3000	10.24		Стадия	/lucm	Листов		
Пров	Разработал Проверил		енов	Napop	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	1			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		енов	A Stop	10.24	Общие данные (начало).	ИП Титов				
7								Формо	nA3		

- 1.1. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям взрыво- и искробезопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий и правил технической эксплуатации.
- 1.2. Комплекс монтажных и пуско-наладочных работ должен выполняться организацией, имеющей разрешение на их проведение, с соблюдением норм и ПУЭ.

2. Цель создания системы

Система локальной автоматики должна обеспечить автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки, а также постоянный централизованный контроль за оборудованием холодильного центра.

3. Назначение системы

Проектом предусмотрена автоматизация и диспетчеризация холодильного центра. Система автоматизации предусматривает контроль необходимых параметров, управление группами насосов, холодильными машинами и сухими охладителями, как в автоматическом так и дистанционном режимах.

Основные технические решения

Основу системы автоматизации составляют шкафы управления насосами и щит автоматизации "Мегатрон" фирмы 000 "Водокомфорт" на базе конроллера ОВЕН или аналог, а также приборы автоматизации фирмы ОВЕН или аналог. Наряду с функциями автоматизации ЛСУ обеспечивает электропитание, защиту и управление силовыми электроприводами клапанов и затворов и вспомогательного оборудования.

Шкафы управления насосами поставляются комплектными и имеют всю необходимую свето-сигнальную арматуру на двери шкафа, а так же кнопки местного управления насосами. Шкафы управления располагаются в непосредственной близости от насосных групп. Шкафы управления холодильными машинами и сухими охладителями поставляются в комплекте с оборудованием и расположены на раме данного оборудования.

Объекты автоматизации

Проектом предусмотрено управление и контроль следующих параметров:

- Наличие давления;
- Авария/работа каждого насоса;
- Авто/ручное управление исполнительными устройствами;
- Температура наружного воздуха;
- Уставки технологических процессов;
- Контроль параметров холодильных машин (интеграция контроллеров XM, вывод основных параметров в СКАДА);
 - Изменение режимов работы системы по расписанию;
 - Контроль параметров и управление подпиткой;
 - Контроль параметров сухих охладителей;
 - Пределы наработки двигателей, насосов, компрессоров, хладомашин;
 - Выход параметров температур, давлений за рабочие пределы;
 - Контроль адиабатических процессов хладомашин;

- Запись исторических трендовых аналоговых значений уставок и датчиков;
- Контроль состояния циркуляционных насосов по перепаду давления;
- Контроль состояния сухих охладителей;
- Контроль состояния холодильных машин;
- Передачи сигналов работы и аварии холодильных машин, сухих охладителей и насосов;
- Мониторинг показаний температуры и давления;
- Управление и контроль положения регулирующих клапанов и затворов с электроприводами;
- Уровень жидкости в емкости подпитки и осущения контура рствора пропиленгликоля.

Алгоритм работы холодильного центра

Холодильная станция обеспечивает холодоносителем фанкойлы и приточные установки.

От холодильных машин подается холодоноситель T=7 °C. Расчетная температура обратного холодоносителя от приточных установок и фанкойлов T=12 °C. Подача холодоносителя от теплообменника свободного охлаждения осуществляется в переходных условиях и в холодный период года. В режиме свободного охлаждения холодильные машины не работают. Переключение на режим свободного охлаждения производится вручную.

В контуре охлаждения конденсаторов холодильных машин и теплообменника свободного охлаждения холодоносителем служит – 50% раствор пропиленгликоля. Температура холодоносителя от сухих охладителей к холодильным машинам T=40°C, от холодильных машин T=45°C.

Циркуляционные насосы систем холодоснабжения фанкойлов и приточных установок приняты с частотным регулированием характеристики. Регулирование производится по перепаду давления в системе. Остальные насосы без частотников.

Летний режим.

Работают холодильные машины и сухие охладители для охлаждения конденсаторов холодильных машин.

Холодильные машины работает в разных режимах производительности. Режим производительности выбирается системой автоматики машины из расчета поддержания температуры холодоносителя на выходе T=7 °C.

При работе одной машины работают один циркуляционный насос водяного контура и один циркуляционный насос гликолевого контура. Для контроля температуры обратного холодоносителя один из циркуляционных насосов, обеспечивающих циркуляцию воды через холодильные машины работает постоянно. Насосы конденсаторных контуров при отключении холодильных машин не работают. Циркуляционные насосы холодоснабжения приточных установок включатся при температуре наружного воздуха выше +18 °С. Циркуляционные насосы холодоснабжения фанкойлов включаются вручную и работают постоянно (один или два

αŧ	оса).						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-3	03-22-P- <i>i</i>	4 ΧЦ
	M	V		110.2			Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ій комплен проспект	кс с подзе Мира, вл.	емно й 222/2
ŀ		Кол.уч.		№док.	$\overline{}$	Дата				
	Разра	δοπαл	3omo!	βα	Sow	10.24		Стадия	/lucm	Листов
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Парфенов		Typy	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	2	
ŀ	Н. коі Нач. с	нтр. тдела	Парф Токар		Astalogo Jesus	10.24	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	l	∕N Tum	юв
									Форма	nA3

Включение холодильных машин производится в зависимости от потребления холода. Расход холода определяется по разности температур холодоносителей на входе и выходе холодильных машин (по разности температуры). При работе одной машины работают один насос в контуре испарителя и один насос в контуре конденсатора. При работе двух машин работают по два насоса, при работе трех машин работают по три насоса в каждом контуре. При включении холодильных машин также открываются соответствующие затворы с электроприводом на трубопроводах.

Производительность сухих охладителей регулируется встроенной системой автоматики сухих охладителей из расчета поддержания заданной температуры раствора пропиленгликоля на выходе 40 °С. Управление оборотами электродвигателей вентиляторов регулируются частотниками. Каждая машина обслуживаются двумя сухими охладителями. При этом затворы с электроприводом у неработающих сухих охладителей остаются закрытыми.

Для защиты холодильных машин от обмерзания предусмотрены трехходовые регулирующие клапаны. При снижении температуры пропиленгликоля от сухих охладителей до 25 °C, происходит частичный подмесь обратного пропиленгликоля.

Предусмотрены теплоообменники для предварительного нагрева горячей воды. Циркуляционный насос подачи гликоля к теплообменникам ГВС включается в ручном режиме.

Зимний режим.

При температуре наружного воздуха +5...+8 °C включатся циркуляционные насосы у теплообменника свободного охлаждения и один циркуляционный насос холодоснабжения фанкойлов. При свободном охлаждении работают один сухой охладитель.

Температура холодоносителя подаваемого к потребителям в режиме свободного охлаждения не регулируется. Для защиты от замерзания воды в теплообменнике предусмотрен трехходовой регулирующий клапан. При снижении температуры пропиленгликоля до +3 °C, происходит частичный подмесь обратного пропиленгликоля.

Подпитка и заполнение системы.

Заполнение контуров испарителя осуществляется от системы водоснабжения первой зоны через регулятор давления после себя и через соленоидный клапан. Подпитка осуществляется автоматически. Заполнение контура конденсаторов осуществляется и ручном режиме.

Требования к шкафам автоматизации хладоцентра

Шкаф автоматизации должен быть оборудован следущими позициями:

- Π/ΙΚ210 производителя "Овен" или аналог с возможностью диспетчеризации по протоколу Modbus TCP/IP и передачи необходимого перечня сигналов (см. лист 2 ОД) на верхний уровень СКАДА;
- Панель оператора на двери шкафа ВП110;
- Коммутаторы/шлюзы для диспетчеризации XM и CO;
- Защита и развязка внутренних цепей шкафа от КЗ с помощью предохранителей, плавких вставок, реле.
- Вентиляторы, решетки и аварийный термостат внутри самого шкафа, включающий дополнительные вентиляторы при превышении температуры внутри шкафа.

Требования к размещению инженерного оборудования и прокладке кабельных линий

Установку инженерного оборудования на объекте необходимо вести в соответствии с технической инструкцией, прилагаемой к этому оборудованию. Установку щитов автоматики вести в соответствии с прилагаемым паспортом. Установить щиты вблизи автоматизируемых установок в месте, удобном для обслуживания, на высоте 1800 мм от отметки чистого пола до верхней крышки щита в технических помещениях. Размещение инженерного оборудования на объекте должно соответствовать требованиям ПУЭ.

Прокладка кабелей и проводов к электроприемникам осуществляется открыто в кабельном лотке и в гофрированных и трубах. Силовые кабели проложить на расстоянии не менее 100мм от слаботочных в офрированных трубах. Датчик температуры наружного воздуха установить на серевной стороне здания на высоте не менее 3000 мм от у.ч.п. на фасаде в удобном для обслуживания месте. Прокладку трассы по шахтам XC осуществлять в гофрированных трубах. Место установки датчиков на трубопроводах уточняется по месту.

- 1. Мероприятия по охране окружающей среды
- В данном проекте строительные работы на земельных участках не предусмотрены, и мероприятий по рекультивации земель не требуется.

Установленное на объекте оборудование не загрязняет сточные воды и не содержит вредных излучений и выбросов в атмосферу. В связи с отсутствием отрицательного воздействия проектируемой системы на естественные условия окружающей среды,

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	03-22-P-	АХЦ	
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Лодп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ый комплекс с подземной проспект Мира, вл. 222/2			
Разработал Зотова 2011 10.24							Стадия	/lucm	Листов	
Пров	Разработал Проверил		≘нов	Napop	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	3		
Н. контр. Парфя Нач. отдела Токар			Astopolic Strategic Strate	10.24	Общие данные (окончание).		ИΠ Tum	ιοβ		
								Формс	1 nA 3	

Условные обозначения

— X1.1 — Подающий трубопровод холодоснабжения фанкоилов вода Т=7°С

— X2.1 — Обратный трубопровод холодоснабжения фанкоилов вода Т=12°С

— X1.2 — Подающий трубопровод холодоснабжения приточных установок вода Т=7°С

— X2.2 — Обратный трубопровод холодоснабжения приточных установок вода Т=12°С

— Т91 — Подающий трубопровод конденсаторного контура
50% раствор пропиленгликоля Т=40°С

— Т92 — Обратный трубопровод конденсаторного контура
50% раствор пропиленгликоля Т=45°С

— Теплообменник пластинчтый

— Расширительный бак

— Насос

— Дисковый затвор с электроприводом АМБ 24 В

— Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом 24 В

— Фильтр с спускным краном

Кран шаровой

Дисковый затвор

Обратный клапан

Гибкая вставка

Водосчетчик

Предохранительный клапан

Датчик давления, манометр

Датчик температуры, термометр

8.14 Краш шаровой стальной фланцевый RJIP Premium FF WG с ручным 'редукторным приводом DN250, PN16, Tmax=180 Краш шаровой стальной фланцевый RJIP Premium FF WG ручным 'редукторным приводом DN125, PN16, Tmax=180 Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32, внутренней резьбой, PN40, Tmax 110°C Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25 внутренней 'резьбой, PN40, Tmax 110 °C управлением питание 220В переменного тока

3.6 Злектропривов редукторный АМЕ-1800R с импульсным управлением 'питание 220В переменного тока

5.7 Мипульсная трубка АF-R

5.8 Регулирующий блок АFD-R с настройкой 1,0-6,0

4.1 Чниверсальный счетчик воды, импульсный выход, медный регистр, IP6B, Ол-6 м3/ч

Фильтр сетчатый FVF с пробкой, PN 16 бар, DN300, матери

7.1 чугун, фланцевый, Тмакс. 300 °С 'чугун, фланцевый, Тмакс. 300 °С 'чугун, фланцевый, Тмакс. Манометр ТВ серия 10 12.2 Кран трехходовой G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.) ермометр БТ-51.211, l=100 мм ермометр БТ-51.211, L=150 мм ермометр БТ-51.211, l=200 мм РМ16, Ттах=120

3атбор дискобый Ридан-ЗДМ DN300 с ручным редукторным прибодом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, РМ16, Ттах=120

Затбор дискобый Ридан-ЗДМ DN250 с ручным редукторным прибодом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, РМ16, Ттах=120

Затбор дискобый Ридан-ЗДМ DN200 с ручным редукторным прибодом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, РМ16, Ттах=120


Затбор дискобый Ридан-ЗДМ DN200 с ручным редукторным прибодом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, РМ16, Ттах=120 12.6 Бобышка приварная Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN200 с электрическим приводом АМБ, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120


Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN200 с ручным редукторн приводом, материал диска чугун с эпоксидным покрыти PN16, Tmax=120 PN16, Tmax=120
Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN150 с ручным редукторным приводом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120
Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN125 с ручным редукторным приводом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, PN16, Tmax=120 РМ16, Ттаж=120

3атбор дискобый Ридан-ЗДМ DN100 с ручным редукторным прибодом, материал диска чугун с эпоксидным покрытием, РМ16, Ттаж=120

8.21

Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с бнутренней резьбой, РN40, Ттаж 110 °C






 Изм.
 Кол.уч.
 Лист № док.
 Подп.
 Дата


 Разработал Зотоверил
 Парфенов
 По.24 Н. контр.
 Автоматизация холодильного центра
 Стадия Лист Лист Лист Лист Лист Лист Парфенов

 Н. контр.
 Парфенов Лака Токарь
 По.24 По.24 Нач. отдела Токарь
 Схема функциональная автоматизации холодильного центра
 ИП Титов




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-303-22-Р-АХЦ				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2					
Разро	ιδοπαл	3omo6	Зотова Стадия Лист Лист						Листов		
Прове	рил	Парфенов		Парфенов		Napop	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	5	
Н. ко		Парфе		Typp	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (начало)		ИП Tum	ιοβ		
Нач. с	отдела	Токар	Ь	Jesus	10.24			Фария	- LAZ		
								Формс			




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ΓK0-3	ГКО-303-22-Р-АХЦ			
Изм.	Кол.цч.	Auem	№док.	Подп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	нкциональный гостиничный комплекс с подземной кой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2				
				2000	10.24		Стадия	Стадия Лист Листов			
Разработал Проверил		Парфенов		Rapip	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	6	714211100		
Н. контр.		Парфенов		AJbø	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ИП Tumoв		ιοβ		
Нач. с	тдела	дела Токарь Два 10.24									
								Формс	1 /4 3		




ФормафЗ




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-3	ГКО-303-22-Р-АХЦ			
						Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ый комплекс с подземной . проспект Мира. Вл. 222/2				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Додп.	Дата	аотостоянкой по аоресу: 2. Москоа, проспект Мира, ол. 222/2					
Разра	ιδοπαл	Зотов	Зα	Zon	10.24		Стадия	/lucm	Листов		
Прове	рил	Парфенов		Парфенов		Nypy	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	8	
Н. контр. Парфенов Лубф 1		10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)		ИП Тип	ιοβ					
Нач. с	тдела	Токар	Ъ	Jesa	10.24	(проволжение)					
			·		·			Формо	n A 3		




ФорманАЗ




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу...
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-303-22-Р-АХЦ				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Лодп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	й комплекс с подземной проспект Мира, вл. 222/2				
Разра	Разработал Зоп		βα	Son	10.24		Стадия	/lucm	Листов		
Провери <i>л</i>		Парфенов		Парфенов		Tapip	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	10	
Н. контр.		Парфенов		Typp	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ИП Титов		ιοβ		
Нач. отдела Токарь Иза 10.24											

ФорманАЗ




ФормафЗ



- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.


						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-303-22-Р-АХЦ				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Лодп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ый комплекс с подземной , проспект Мира, вл. 222/2				
				10.24			Стадия	/lucm	Листов		
Прове	·pu <i>r</i> i	Парфенов		Парфенов		Taby	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	12	
				- 0							
						Cyava Ruamuny paggaday myada IIIA VII					
Н. контр.		Парфенов		Statogo	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ا	⁄Π Tum	ов		
Нач. отдела		Токарь		Jesal	10.24	1 (проиолжение)					

Форман АЗ



- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.


						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	А ХЦ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	і комплекс с подземной проспект Мира, вл. 222/2					
	.ботал			3000	10.24		Стадия Лист Листов					
Прове	рил	Парфенов		Парфенов		Tapip	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	13		
Н. контр. П Нач. отдела То		Парфенов		Tytofo	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ИП Tumoв		ιοβ			
Нач. с	тдела	Токар	Ь	Jesus	10.24	<u>'</u>		T-\$	T A FZ I			
								Формо	IMAU			





- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	А ХЦ					
Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многофункциональный гостиничны автостоянкой по адресу: г. Москва,	нный комплекс с подземной а, проспект Мира, вл. 222/2						
Разра	ιδοπαν			Som	10.24		Стадия Лист Листов						
Проверил		Парфенов		Парфенов (Парфенов		Tapip	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	14	
Н. контр.		Парфенов		TJbf	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ИП Титов		юв				
Нач. отдела Токарь			Jesus	10.24	(iipodonimentae)								

ФорманАЗ








ЩА-ХЦ


- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	03-22-P-	А ХЦ
Изм.	м. Кол.уч. Лист №до зработал Зотова			Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ій комплек проспект	сс с подзе Мира, вл	емно й . 222/2
Разра	ιδοπαл	Зотов	3a	Som	10.24		Стадия	/lucm	Листов
Прове	рил	Парфе	⊇нов	Nypy	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	17	
Н. ко	нтр. отдела	Парфе Токар		Astopo Jesus	10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (продолжение)	ı	√N Tur	ιοβ

ФорманАЗ




Формаф3




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГК0-3	ГКО-303-22-Р-АХЦ				
Изм.	Кол.уч.	Лucm	№док.	Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,						
Разра	ιδοπαл	3omo(3α	Som	10.24		Стадия	/lucm	Листов			
Прове	рил	Парф	енов	Napop	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	19				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.24	Схема внешних проводок шкафа ЩА-ХЦ (окончание)	I WILLIIMON								
in a mountain			V				Форма	1 nA 3				



- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.


						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-3	03-22-P-	АХЦ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2					
Разработал				Sow	10.24		Стадия	/lucm	Листов			
Проверил		Парфенов		Парфенов		Tapip	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	20		
Н. контр. Нач. отдела		Парфе Токар		A Stop	10.24	Схема подключения насосов к шкафам управления (начало)	· 1 /		юв			
								Формо	1 n4 3			



- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-303-22-Р-АХЦ				
Изм.	Изм. Кол.уч. Лист №дон Разработал Зотова		№док.	Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничный комплекс с под автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, в		кс с подзе Мира, вл.	емно й . 222/2		
Разро	ιδοπαν	3omo6	За	Zon	10.24		Стадия	/lucm	Листов		
Прове	Проверил		Парфенов		10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	21			
Н. контр. Нач. отдела		Парфенов Токаль		A Stop	10.24	Схема подключения насосов к шкафам управления (продолжение)	1	∕IN Tum	ιοβ		


ФорманАЗ




- 1. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой "Водокомфорт", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с документацией, прилагаемой к комплектному щиту управления "МЕГАТРОН".
- 2. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения указаны согласно схемы функциональной.
- 3. Длины кабелей согласно кабельному журналу..
- 4. Места расположения оборудования согласно планам расположения оборудования и прокладки трасс.
- 5. Электропитание шкафов автоматики в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте ЭОМ.

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ГКО-303-22-Р-АХЦ					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2						
Разра	2000 5000 0 2000 2		Som	10.24		Стадия	/lucm	Листов				
Прове	рил	Парфе	⊇нов	Napp	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	22				
				Cyang padygonoung ugsasak y mygday								
Н. кон	Н. контр. Парфенов Убра 10.24		10.24	Схема подключения насосов к шкафам управления (окончание)	ИП Титов							
Нач. о	тдела	Токар	Ь	Jesus	10.24	упраоленая (окончанае)						

ФормафЗ





Шкаф автоматизации и управления (ШАУ)

ФорматА2

Листов

ГКО-303-22-Р-АХЦ

Стадия Лист

24

ИП Титов

ΡД

План расположения и оборудования и


прокладки трасс на кровле стилобата 1

корпуса.

10.24 10.24

Н. контр. Парфенов

Нач. отдела Токарь



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка,обозначение документа (опросного листа)	Код оборудования, изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, ед.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматизация холодильного центра							
	Щиты и пульты							
ЩА-ХЦ	Щит автоматизации "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-220-ЩА-ХЦ(ГКО-303-22 -Р-АХЦ)-54 К	MGTRN1537 079	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 om 30 января 2025 г.
ШУ-Н.1	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.1(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54 Ч2	MGTRN1537 080	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 om 30 января 2025 г.
ШУ-Н.2	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.2(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54 ЧЗ	MGTRN1537 081 000 "Водокомфорт"		компл.	1		ТКП № 966246 om 30 января 2025 г.
ШУ-Н.3	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.3(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54	MGTRN1537 082	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 om 30 января 2025 г.
ШУ-Н.4	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.4(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54	MGTRN1537 083	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 от 30 января 2025 г.
ШУ-Н.5	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.5(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54	MGTRN1537 084	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 от 30 января 2025 г.
ШУ-Н.6	Шкаф управления насосами "МЕГАТРОН"	ШАУ-С-380-ШУ-Н.6(ГКО-303-22- Р-АХЦ)-54	MGTRN1537 085	000 "Водокомфорт"	компл.	1		ТКП № 966246 om 30 января 2025 г.
	Аппаратура по месту							
LS1,LS2	Поплавковый выключатель, длина штатного кабеля 10 м	ПСУ-1/10		ОВЕН	шm.	2		
TE1, TE2, TE14, TE15, T16, TE17	Термопреобразователь сопротивления	ДТС035-РТ1000.ВЗ.120		OBEH	шm.	6		
TE3, TE4, TE5, TE12, TE13, TE18, TE19, TE24	Термопреобразователь сопротивления	ДТС035-РТ1000.В3.250		OBEH	шm.	8		

1. Допустима замена оборудования и материалов, указанных в спецификации, на аналогичные без ухудшения характеристик. Заменяющие оборудование и материалы должны быть полностью аналогичны заменяемым по функциональному назначению, а также должны быть совместимы с остальными оборудованием и материалами, представленными в настоящей рабочей документации. Замена оборудования и материалов не должна приводить к существенным изменениям в графической части РД (схемы структурные, схемы функциональные, схемы принципиальные, схемы подключения, планы размещения оборудования и т. п.). Все замены в обязательном порядке необходимо согласовывать с Заказчиком в письменном виде (посредством официальной переписки)

						Заказчик : 000 «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»	ΓK0-303	3-22-P-A	хц.со
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Додп.	Дата	Многофункциональный гостиничнь автостоянкой по адресу: г. Москва,	ій комплен проспект	кс с подзе Мира, вл.	емной 222/2
Разро	ίδοπαл	Зотов	3a	Zon	10.24		Стадия	/lucm	Листов
Прове	рил	Парфе	⊇нов	Noff	10.24	Автоматизация холодильного центра	РД	1	
Н. ко	Н. контр.		⊇нов	Nybyb	10.24	Спецификация оборудования и материалов	ı	4Π Tum	ιοβ
Нач. с	Нач. отдела Токарь		Ь	Jesus	10.24				[, =]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка,обозначение документа (опросного листа)	Код оборудования, изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, ед.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TE6, TE7, TE8	Термопреобразователь сопротивления	ДТС035-РТ1000.В3.160		ОВЕН	шm.	3		
TE9, TE10, TE11, TE20	Термопреобразователь сопротивления	ДТС035-РТ1000.В3.180		OBEH	шm.	4		
TE21, TE22, TE23	Термопреобразователь сопротивления	ДТС035-РТ1000.В3.100		ОВЕН	шm.	3		
TE26	Датчик температуры наружного воздуха	ДТС125Л-РТ1000.ВЗ.60		OBEH	шm.	1		
TE25	Термопреобразователь сопротивления накладной	ДТС3224-РТ1000.В2.43.Э2		OBEH	шm.	1		
PT1-PT34	Датчик давления	ПД100-ДИ0,6-171-0,5		OBEH	шm.	34		
PDS1.1-PD S6.2	Реле перепада давления	РД55-ДД0,35-1,65-1		OBEH	шm.	17		
	Бобышка для датчиков температуры			OBEH	шm.	24		
	Бобышка для датчиков давления	Б.П.4.G1/2.40.1		OBEH	шm.	6		
	Гильза защитная			OBEH	шm.	24		
TS1	Термостат				шm.	1		
	Кабели и провода							
	Кαδель контрольный	КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75		СПКБ-Техно	М	2200		
	Кαδель контрольный	КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75		СПКБ-Техно	М	2100		
	Кαδель контрольный	КПСТТнг(A)—HF 3x2x0,75		СПКБ-Техно	М	100		
	Каδель контрольный экранированный	КПСТЭТнг(A)—HF 1х2х0,75		СПКБ-Техно	М	2400		
	Кαδель контрольный экранированный	КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75		СПКБ-Техно	М	750		
	Кαδель силовоū	ППГнг(A)—HF 4x4		Подольсккабель	М	60		
	Καδель силовой	ППГнг(A)—HF 3х1,5		Подольсккабель	М	1200		

Изм. Кол Лист V°gok Tognuc Дата

Инв. N° подл Подп. и дата Взам. инв. N

Лист

2

Формат АЗ

ГКО-303-22-Р-АХЦ.СО

	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка,обозначение документа (опросного листа)	Код оборудования, изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, ед.	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кабель силовой экранированный	ППГЭнг(A)—HF 3х1,5		Подольсккабель	М	80		
		Кабель силовой	ППГнг(A)—HF 4x6		Подольсккабель	М	50		
		Кαδель силовой	ППГнг(А)—НБ 4х16		Подольсккабель	М	80		
		Каδель (витая пара)	СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52		Спецкабель	М	100		Учтён в проекте АК1
		Провод ПВЗ 6,0 ж/з	ПВЗ 6,0 ж/з		Электрокабель	М	200		
		Монтажные изделия и материалы							
		Лоток перфорированный серии ЛП 100x50x2500	/ЛПМТЗ(M)-100x50np	11151	OSTEC	М	140		
		Крышка лотка 100x14x2500	K/I3T-100	20113	OSTEC	М	140		
		Перегородка лотка высотой 50	плпт	40151	OSTEC	М	140		
		Профиль монтажный ПП100	ПП100	51901	OSTEC	М	280		
		Анкер забивной стальной M8x30	A3M830	63839	OSTEC	wm.	520		
		Гайка со стопорным буртиком самостопорящаяся DIN 6923 M8	ГМ8СБ	67809	OSTEC	wm.	1040		
		Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый	91925		ДКС	М	1500		
		Держатель с защелкой, д.25мм	51025		дкс	wm.	2000		
		Стяжка 250 мм				wm.	4000		
uHồ.		Бирка кабельная с клипсой (с защелкой)				wm.	4000		
Взам. г		Труба стальная водогазопроводная d25x2,8				М	10		
gama		Монтажная огнестойкая пена, 750 мл	TYTAN PROFESSIONAL B1 GUN PU-F0AM		Selena	шm.	2		
		Эластичный противопожарный силиконовый герметик	CP 601 S		Hilti	шm.	1		
Ин6. N° nogл∥Поgn.			1	Изм. Кол. Лист №	gok Tognuc Dama	1	ГКО-	-303-22-P-A	Лист ХЦ.СО 3

	Н	аправление		Кабель, провод	Длин	а, м	Τρуδα				
Кабель, жгут, труба	, Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечен	ние Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж	установки
XC-1	PDS1.1	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10						
XC-2	PDS1.2	ША— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10						
XC-3	PDS2.1	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	14						
XC-4	PDS2.2	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	14						
XC-5	PDS2.3	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	16						
XC-6	PDS3.1	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	50						
XC-7	PDS3.2	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	50						
XC-8	PDS3.3	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	50						
XC-9	PDS3.4	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	50						
XC-10	PDS4.1	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30						
XC-11	PDS4.2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30						
XC-12	PDS4.3	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30						
XC-13	PDS4.4	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30						
XC-14	PDS5.1	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[25]						
XC-15	PDS5.2	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[25]						
XC-16	PDS6.1	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[45]						
XC-17	PDS6.2	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	45						
							T				
							Заказчик : 000 «АРТ-ГРУПП			303-22-P-	•
					. Кол.уч. Лист №д		Многофункциональный гостинич автостоянкой по адресу: г. Москво			<u> </u>	
-					работал Зотова Верил Парфенов	10.2 10.2	4 4 Автоматизация холо	дильного цен	тра РД		Листов
					онтр. Парфенов	10.2	4 Кабельный х	курнал.		ИП Tu	moß

Нач. отдела Токарь

	Н	аправление		Кабель, провод	Длина, м	Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая фактическ	19 Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-18	TE1	ЩА—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2×2×0,75	15				
XC-19	TE2	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-20	TE3	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-21	TE4	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-22	TE5	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	40				
XC-23	TE6	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	[40]				
XC-24	TE7	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	40				
XC-25	TE8	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	40				
XC-26	TE9	ЩА—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2×2×0,75	40				
XC-27	TE10	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	40				
XC-28	TE11	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2×2×0,75	40				
XC-29	TE12	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2×2×0,75	10				
XC-30	TE13	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	10				
XC-31	TE14	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-32	TE15	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	5				
XC-33	TE16	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-34	TE17	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	15				
XC-35	TE18	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	20				
XC-36	TE19	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	20				
XC-37	TE20	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	10				
XC-38	TE21	ЩА— XЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	10				
					ол.уч. Лист №док. Подп		ГК0-303-22-	-Р-АХЦ.КЖ	Лис

		аправление		Кабель, провод	Длина, м	Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-39	TE22	[ЩА—ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	[10]				
XC-40	TE23	ША— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2×2×0,75	10				
XC-41	TE24	[ЩА—ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	25				
XC-42	TE25	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1×2×0,75	10				
XC-43	TE26	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 2x2x0,75	[100]				
	PT1	ША—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15				
	PT2	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15				
	PT3	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15				
	PT4	ША—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15				
	PT5	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	25				
	PT6	ЩА—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15				
XC-50	LS1	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)-HF 1x2x0,75	20				
XC-51	LS2	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	20				
	Y1	ЩА— ХЦ		ППГЭнг(A)—HF 3х1,5	20				
XC-53	<u> </u>	ША—ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20				
XC-54		ША— ХЦ		ППГЭнг(A)—HF 3х1,5	20				
XC-55	Y2	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20				
XC-56	Y3	ЩА— ХЦ		ППГЭнг(A)—HF 3х1,5	20				
XC-57	Y3	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20				
XC-58	Y. XM.1.1	ЩА—ХЦ		ППГнг(A)—HF 3х1,5	30				
XC-59	Y. XM.1.1	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	30				
	<u></u>				л.уч. Лист №док. Подп.	Дата	K0-303-22	-Р-АХЦ.КЖ	Лист

Форма 🗚 3

	Направление			Кабель, провод	Длиі	на, м	Τρуδα		
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-60	Y.XM.2.1	ЩА—ХЦ		ППГнг(A)—HF 3х1,5	30				
XC-61	Y.XM.2.1	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	30				
XC-62	Y. XM. 3.1	ЩА—ХЦ		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	30				
XC-63	Y.XM.3.1	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	30				
XC-64	Y.XM.1.2	[ЩА— ХЦ]		ППГнг(А)—НГ Зх1,5	[30]				
XC-65	Y.XM.1.2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	30				
XC-66	Y.XM.2.2	ЩА— ХЦ		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	30				
XC-67	Y.XM.2.2	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	30				
XC-68	Y.XM.3.2	[ЩА—ХЦ]		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	30				
XC-69	Y.XM.3.2	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	30				
XC-70	Y CO.1	[ЩА—ХЦ]		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	80				
XC-71	Y CO.1	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	80				
XC-72	Y CO.2	[ЩА— ХЦ]		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	100				
XC-73	Y CO.2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	100				
XC-74	Y CO.3	ЩА—ХЦ		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	120				
XC-75	Y CO.3	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	120				
XC-76	Y CO.4	ЩА— ХЦ		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	140				
XC-77	Y CO.4	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	140				
XC-78	Y CO.5	ЩА—ХЦ		ППГнг(А)—НГ 3х1,5	160				
XC-79	Y CO.5	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	160				
XC-80	Y CO.6	[ЩА—ХЦ]		ППГнг(А)—НГ Зх1,5	180				
								WO 202 00 D 11	Лис
				Изм. Ко	л.уч. Лист №	док. Подп.	Дата	КО-303-22-Р-АХЦ.КЖ	4

	Нап	равление	Кαδель, провод Д.		Длина, м Труба		Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-81	Y CO.6	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	180					
XC-82	Y4	ЩА—ХЦ		ППГнг(A)—HF 3х1,5	10					
XC-ETH	ЩА— XЦ	Шкаф МСПД1 (см. СКС СБ)		Учтен проектом АК1						
				КПСТТнг(А)—НГ	[10]					
XC-1.1	<u>ШУ— Н.1]</u>	ЩА—ХЦ		1x2x0,75 КПСТТнг(A)—НF	10					
XC-1.2	ШУ— Н.1	ЩА—ХЦ		1x2x0,75	10					
XC-1.3	ШУ— Н.1	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-1.4	ШУ— Н.1	ША—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-1.5	ШУ— Н.1	 ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
	ШУ— Н.1	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-1.7	[ШУ— Н.1]	ЩА— XЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-1.8	[ШУ— Н.1]	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-1.9	XC- H.1.1	ШУ— Н.1		ППГнг(A)—HF 4x6	10					
XC-1.10	XC- H.1.2	ШУ— Н.1		ППГнг(A)—НF 4x6	10					
XC-2.1	ШУ— Н. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-2.2	ШУ— Н. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-2.3	ШУ— Н. 2	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
	ШУ— Н. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
	ШУ— Н. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-2.6	ШУ— Н. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
								<0-303-22-	-Р-АХЦ.КЖ	Лис 5
				Изм. Ко	n.y4. /lucm №	док. Подп.	Даmd			ФорманАЗ

	Направление			Кабель, провод	Длина, м		Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-2.7	ШУ— Н. 2	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]					
XC-2.8	ШУ— Н. 2	[ЩА— XЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-2.9	ШУ— Н. 2	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	15					
XC-2.10	ШУ— Н. 2	 ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	15					
XC-2.11	ШУ— Н. 2	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
	ШУ— Н. 2	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-2.13	XC- H.2.1	ШУ— Н. 2		ППГнг(А)—НГ 4х16	5					
XC-2.14	XC- H.2.2	ШУ— Н. 2		ППГнг(А)—НБ 4х16	5					
	XC- H.2.3	ШУ— Н. 2		ППГнг(А)—НБ 4х16	10					
	ШУ— Н. З	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
	ШУ— Н. З	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
	ШУ— Н. З	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	40					
	ШУ— Н. З	[ЩА—ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
	ШУ— Н. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1х2х0,75	40					
		<u> </u>	•							Лист
				Изм. Ко	л.yч. /lucm №ã	юк. Подп.	Г Дата	K0-303-22-	-Р-АХЦ.КЖ	6 Форма н 43

	Ha	правление	Направление по чертежу	Кабель, провод	Длина, м	Τρуδα	Длина, м		
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда		Марка, число жил, сечение	Проектируемая Фактическая	Марка, диаметр		Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-3.13	XC- H. 3.1	ШУ— Н. З		ППГнг(A)—НF 4x4	5				
XC-3.14	XC- H.3.2	ШУ— Н. З		ППГнг(A)—НF 4x4	5				
XC-3.15	XC- H.3.3	ШУ— Н. З		ППГнг(A)—НF 4x4	7				
XC-3.16	XC- H. 3. 4	ШУ— Н. З		ППГнг(А)—НГ 4х4	7				
XC-4.1	ШУ— Н. 4	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75	20				
XC-4.2	ШУ— Н. 4]	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75	20				
XC-4.3	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75	20				
XC-4.4	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75	20				
XC-4.5	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75	20				
XC-4.6	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1×2×0,75 КПСТТнг(A)—HF	20				
XC-4.7	ШУ— Н. 4	ЩА—ХЦ		1×2×0,75	20				
XC-4.8	ШУ— Н. 4	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75 КПСТТнг(A)—HF	20				
XC-4.9	ШУ— Н. 4	ЩА—ХЦ		1х2х0,75 КПСТТнг(A)—HF	20				
XC-4.10	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		1х2х0,75 КПСТТнг(A)—HF	20				
XC-4.11	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		1x2x0,75 КПСТТнг(A)—НF	20				
XC-4.12	ШУ— Н. 4	ЩА— ХЦ		1×2×0,75	5				
XC-4.13	XC- H. 4.1	ШУ— Н. 4		ППГнг(А)—НБ 4х16	5				
	XC- H.4.2	ШУ— Н. 4		ППГнг(А)—НБ 4х16	7				
	XC- H.4.3	ШУ— Н. 4		ППГнг(А)—НГ 4х16	7				
	XC- H. 4. 4	ШУ— Н. 4		ППГнг(A)—HF 4х16 КПСТТнг(A)—HF	15				
XC-5.1	ШУ— Н. 5	ЩА— ХЦ		1×2×0,75		 			n
				Изм. Ко	л.уч. Лист №док. Подп.	ГI	KO-303-22-	Р-АХЦ.КЖ	<u>Лис</u> 7

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		аправление	авление	Кабель, провод	Длина, м	Труба		
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м ^{Измерительная} Чертеж	установки
XC-5.2	ШУ— Н. 5	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]			
XC-5.3	ШУ— Н.5	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]			
XC-5.4	ШУ— Н.5	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]			
XC-5.5	ШУ— Н.5	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]			
XC-5.6	ШУ— Н. 5	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15			
XC-5.7	XC- H. 5.1	ШУ— Н. 5		ППГнг(A)—НF 4x6	5			
XC-5.8	XC— H.5.2	ШУ— Н. 5		ППГнг(A)—HF 4x6	5			
XC-6.1	ШУ— Н. 6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.2	ШУ— Н. 6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.3	ШУ— Н. 6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.4	ШУ— Н.6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.5	ШУ— Н.6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.6	ШУ— Н.6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	30			
XC-6.7	XC- H. 6.1	ШУ— Н. 6		ППГнг(A)—HF 4х16	7			
XC-6.8	XC-H.6.2	ШУ— Н. 6		ППГнг(А)—НГ 4х16	7			
XC-7.1	ШУ— ХМ.1	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 3×2×0,75	30			
XC-8.1	ШУ— ХМ. 2	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 3×2×0,75	30			
XC-9.1	ШУ— ХМ. З	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 3x2x0,75	30			
XC-10.1	ШУ— СО.1	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2×2×0,75	80			
XC-11.1	ШУ— СО. 2	ЩА—ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	100			
					ол.уч. Лист №док. Подп.	Дата	ГКО-303-22-Р-АХЦ.КЖ	/lu

ФормафЗ

	Ho	аправление		Кабель, провод	Длин	на, м	Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-12.1	ШУ— СО. З	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	120					
XC-13.1	ШУ— СО. 4	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	140					
XC-14.1	[ШУ— СО.5]	[ЩА— ХЦ]		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	160					
XC-15.1	ШУ— СО.6	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 2x2x0,75	180					
XC-83	PT7	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-84	PT8	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-85	PT9	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]					
XC-86	PT10	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20					
XC-87	PT11	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-88	PT12	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]					
XC-89	PT13	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20					
XC-90	PT14	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20					
XC-91	PT15	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-92	PT16	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-93	PT17	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-94	PT18	[ЩА— ХЦ]		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	25					
XC-95	PT19	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	10					
XC-96	PT20	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	[15]					
XC-97	PT21	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-98	PT22	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	20					
XC-99	PT23	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	80					
					\Box		Г	KN_303_22_	-Р-АХЦ.КЖ	Лис
				Изм. Ко	on.y4. /lucm №6	док. Подп.	Датс			9 Donmar#3

ФормафЗ

	Направление			Кабель, провод	Длин	на, м	Τρуδα			
Кабель, жгут, труба	Откуда	Куда	Направление по чертежу	Марка, число жил, сечение	Проектируемая	Фактическая	Марка, диаметр	Длина, м	Измерительная цепь	Чертеж установки
XC-100	PT24	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	80					
XC-101	PT25	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	100					
XC-102	PT26	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	100					
XC-103	PT27	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	120					
XC-104	PT28	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	120					
XC-105	PT29	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	140					
XC-106	PT30	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	140					
XC-107	PT31	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	160					
XC-108	PT32	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	160					
XC-109	PT33	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	180					
XC-110	PT34	ЩА— ХЦ		КПСТЭТнг(A)—HF 1x2x0,75	180					
XC-111	TS1	ЩА— ХЦ		КПСТТнг(A)—HF 1x2x0,75	15					
XC-112	XC-H7	ЩА— ХЦ		ППГнг(A)—НF 4х4	25					

подл Подп. и дата Взам. инв. N

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ГКО-303-22-Р-АХЦ.КЖ

/lucm 10