



Тип	Схема покрытий	Данные элементов покрытий	Площадь, м.кв.	Примечание
K-1		1. Покрытие (Верхний слой) - см.ГП 2. Геотекстиль плотностью не менее 300г/м.кв. 3. Фильтрующий слой гравийного щебня - 150мм 4. Профилированная мембрана Planter Extra-Geo (или аналог) - 8мм 5. Утеплитель - экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Carbon Solid - 100мм 6. Геотекстиль излопароднойной 7. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя 8. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1 9. Цементно-песчанная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 100x100 - 50мм 10. Керамзитобетон D100; В7,5; W4; F75, керамзит фр.10-20мм - 30-790мм 11. Ж/Б плита перекрытия - см.КЖ	2444.0	

Поз.	Наименование	Площадь, м.кв.	Объем, м.куб.	Примечание
3	Гравийный щебень фр.20-40мм	2444.0	366.6	
4	Профилированная мембрана Planter Extra-Geo (или аналог)	2444.0	19.6	
5	Утеплитель - экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Carbon Solid	2444.0	244.4	
6	Геотекстиль излопароднойной	2444.0	0.0	
7	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	4888.0	0.0	
8	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1	2444.0	0.0	
9	Цементно-песчанная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1 100x100	2444.0	122.2	
10	Керамзитобетон D100; В7,5; W4; F75, керамзит фр.10-20мм	2444.0	784.4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- +3.300 - Отметка верха щебня (фильтрующего слоя) на отм. 0,000
- К-1 - Тип конструкции покрытия
- 1,50% - Уклон покрытия

- Примечание:
- Смотреть совместно с разделами ГКО-343-25-Р-КЖ03 и ГКО-343-25-Р-ГП;
 - Общие указания см. лист 2;
 - На данном листе указана покрытие паркинга без пирозов дорожных покрытий;
 - Ведомость материалов включает в себя объемы материалов, расположенных на горизонтальных и вертикальных участках без учета наружных стен до отметки верха плиты. Расходы материалов даны "как есть" без учета запаса на подрезку и нахлесты;
 - Уклон и высотные отметки на плане покрытия паркинга указаны по верху фильтрующего слоя щебня;
 - Толщину фильтрующего слоя щебня уточнить перед выполнением работ по благоустройству;
 - Стены и перекрытия подземной части необходимо утеплить на глубину не менее 1,5 м от поверхности земли;
 - Работы по устройству гидроизоляции и утепления выполнять согласно инструкциям по монтажу фирмы изготовителя.

ГКО-343/25-Р-АР1.0*			
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:000401037)			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док
Разраб.	Дорофеева	07.25	
Проверил	Сережкин	07.25	
Исполн.	Клинов	07.25	
ГИП	Белых	07.25	
Архитектурные решения. Строительная часть.		Стация	Лист
Подземная автостоянка		Р	20
Покрытие паркинга		ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	

0,000=171.10