Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

11

Накрывочный элемент из кровельной стали
- С негорючим сербечником цвет серый RAL 7043 – 4 мм
- Асбестоцементный лист – 2 слоя – 20 мм
- Профиль металлический – 30* мм

Участок парапета от прижимной планки до отлива парапета обработать Гидрофобизатором Elcon Agwell

Панели металлические на подконструкции

ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог)

Однокамерный стеклопакет 4-14-4 с аэрозолькрашенным спеклом

Воздушный зазор

Стальной оцинкованный лист

1. Гравий фракции 15-20 мм – 50 мм
2. Геотекстиль термообработанный –
3. ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог) –
4. Стеклохолст –
5. XPS Технониколь CARBON PROF SLOPE (или аналог) – 10-180 мм
6. Утеплитель - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 200 мм
7. Техноэласт П (или аналог) –
8. Монолитная железобетонная плита покрытия – 250 мм

12

Накрывочный элемент из кровельной стали
- С негорючим сербечником цвет серый RAL 7043 – 4 мм
- Асбестоцементный лист – 2 слоя – 20 мм
- Профиль металлический – 30* мм

Герметик

Участок парапета от прижимной планки до отлива парапета обработать Гидрофобизатором Elcon Agwell

Ограждение металлическое

Мастика Технониколь №71

Профиль металлический

ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог)

не менее 300мм

Панели металлические на подконструкции с вентилируемым зазором – 150 мм
- Ветрогидрозащитная мембрана негорючая –
- Утеплитель - минераловатные плиты – 150 мм
- Железобетонная конструкция – см. КЖ
- ПВХ мембрана –
- Плитка из керамогранита на клею – 20 мм

1. Тротуарная плитка на регулируемых опорах – 170 мм
2. Геотекстиль термообработанный –
3. ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог) –
4. Стеклохолст –
5. XPS Технониколь CARBON PROF SLOPE (или аналог) – 10-180 мм
6. Утеплитель - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 200 мм
7. Техноэласт П (или аналог) –
8. Монолитная железобетонная плита покрытия – 250 мм

13

Накрывочный элемент из кровельной стали
- с негорючим сербечником цвет серый RAL 7043 – 4 мм
- Асбестоцементный лист – 2 слоя – 20 мм
- Профиль металлический – 30* мм

Плитка керамическая – 20 мм
Вентилируемый зазор – 300 мм
Железобетонная конструкция – см. КЖ

Верхний откос из стального листа

Накрывочный элемент из кровельной стали
- с негорючим сербечником цвет серый RAL 7043 – 4 мм
- Асбестоцементный лист – 2 слоя – 20 мм
- Профиль металлический – 30* мм

Панели металлические на подконструкции с вентилируемым зазором – 150 мм
- Ветрогидрозащитная мембрана негорючая –
- Утеплитель - минераловатные плиты – 150 мм
- Железобетонная конструкция – см. КЖ
- ПВХ мембрана –
- Плитка из керамогранита на клею – 20 мм

Плитка керамическая – 20 мм
Вентилируемый зазор – 130 мм
Ветрогидрозащитная мембрана негорючая –
Утеплитель - минераловатные плиты – 150 мм
Железобетонная конструкция – см. КЖ

1. Тротуарная плитка на регулируемых опорах – 170 мм
2. Геотекстиль термообработанный –
3. ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог) –
4. Стеклохолст –
5. XPS Технониколь CARBON PROF SLOPE (или аналог) – 10-180 мм
6. Утеплитель - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 200 мм
7. Техноэласт П (или аналог) –
8. Монолитная железобетонная плита покрытия – 250 мм

14

Ограждение - триплекс из двух закаленных стекол 10.10.1

ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог) –

Плитка из керамогранита на клею по мет. сетке – 20 мм

1. Тротуарная плитка на регулируемых опорах – 170 мм
2. Геотекстиль термообработанный –
3. ПВХ мембрана Технониколь LOGICROOF V-GR (или аналог) –
4. Стеклохолст –
5. XPS Технониколь CARBON PROF SLOPE (или аналог) – 10-180 мм
6. Утеплитель - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (или аналог) – 200 мм
7. Техноэласт П (или аналог) –
8. Монолитная железобетонная плита покрытия – 250 мм

15

Гравий фракции 20-40 мм – 50 мм
Геотекстиль –
Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 2 слоя – 10 мм
Праймер битумный Технониколь N1 –
Цементно-песчаная стяжка М150 – 30-80 мм
Пескобетонная плита М350 по профнастилу Н57-750-0.7
по СТО 0043-2005 армированная сеткой 6/6/100/100 ВР-1 – см. КЖ
Вентилируемый зазор – 170 мм
Натуральный камень на подконструкции – 30 мм

Механическое крепление накрывочного элемента из натурального камня

Асбестоцементный лист

Кирпич лицевой на подконструкции – 120 мм
Вентилируемый зазор – 30 мм
Ветрогидрозащитная мембрана негорючая –
Утеплитель - минераловатные плиты – 150 мм
Кладка из бетонных блоков ГОСТ 6133-99
армированная через 2 ряда 2Ø5ВР1 – 190 мм
Штукатурка по сетке – 10 мм

Фартук из оцинкованной стали
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Асбестоцементный лист
Утеплитель - экструдированный пенополистирол

Откос металлический

Вентрешетка в составе витража

Ниша для наружного блока кондиционера

Заглушка из сендвич-панели

Акваланель с финишной отделкой – 12,5 мм
Металлокаркас из профиля Knauf
с заполнением минераловатным утеплителем – 150 мм
2 слоя ГКЛ – 25 мм

16

Гравий фракции 20-40 мм – 50 мм
Геотекстиль –
Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 2 слоя – 10 мм
Праймер битумный Технониколь N1 –
Цементно-песчаная стяжка М150 – 30-80 мм
Пескобетонная плита М350 по профнастилу Н57-750-0.7
по СТО 0043-2005 армированная сеткой 6/6/100/100 ВР-1 – см. КЖ
Вентилируемый зазор – 165 мм
Панели металлические на подконструкции – 25 мм

Накрывочный элемент из кровельной стали
- с негорючим сербечником цвет серый RAL 7043 – 4 мм
- Асбестоцементный лист – 2 слоя – 20 мм
- Профиль металлический – 30* мм

Панели металлические
Фартук из оцинкованной стали
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Асбестоцементный лист

Откос металлический

Фартук из оцинкованной стали
Техноэласт ЭПП 2 слоя
Асбестоцементный лист
Утеплитель - экструдированный пенополистирол

±0.000 = 168.400

1 – Номер узла/фрагмента

- Общие данные см. лист 1 раздела АР4
- Рассматривать совместно с разделом АР2, с листами 2-11 раздела АР4

- Конструкция навесной фасадной системы показана условно
- КМД на разработку навесной фасадной системы согласовать с авторами проекта

4	1	Изм.		10.21	34-ОМ/2019-АР4
1		Зам.		07.20	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСАМ:Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Толочко			УЗЛЫ
Рук.гр.арх.		Усова			Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Н.Контроль		Зверева			УЗЛЫ 11-16, М1:10

Открытые мастерские